

sealex



現場で使えるICタグ

IC Tag Solution

プリンター&ラベラー

シーレックス株式会社

Zebra ZT400シリーズ RFID産業用プリンター

厚みのある金属対応タグを含むあらゆるラベルタグに対応



- ▶ 4.3インチタッチディスプレイを搭載
- ▶ 最大1.5mm厚のSilverlineシリーズにも対応
- ▶ LCDインターフェースで直観的な操作が可能

項 目	仕 様	
	ZT411R	ZT421R
解像度	203dpi、300dpi、600dpi (金属対応オプション非対応)	203dpi、300dpi
印字方式	感熱／熱転写	
最大印字幅	104mm	168mm
最大印字速度	356mm／秒	305mm／秒
最大メディア幅	114mm (ティア・カッター) 108mm (ピール・リワインダー)	178mm (ティア・カッター) 171mm (ピール・リワインダー)
最大ロール径	203mm	
対応厚	0.058mm～0.25mm (金属対応オプション：～1.5mm)	0.058mm～0.25mm
インターフェース	USB2.0、RS232シリアル、10／100Ethernet、Bluetooth4.1、デュアルUSBホスト	
寸法	495×269×324mm	495×336×324mm
重量	16.33kg	18.14kg
動作温度	5～40℃	
保存温度	-40～60℃	

Zebra ZT600シリーズ RFID産業用プリンター

高耐久と卓越した性能を備えた産業用プリンター



- 24時間／365日の運用環境でも高信頼性を実現する堅牢性
- ZEBRAならではの小間隔(16mm以下)ピッチのRFIDインレイに対応

項 目	仕 様	
	ZT610R	ZT620R
解像度	203dpi、300dpi、600dpi	300dpi
印字方式	感熱／熱転写	
最大印字幅	104mm	168mm
最大印字速度	356mm／秒	305mm／秒
最大メディア幅	114mm (ティア・カッター) 108mm (ピール・リワインダー)	178mm (ティア・カッター) 171mm (ピール・リワインダー)
最大ロール径	203mm	
対応厚	0.058mm～0.25mm	
インタフェース	USB2.0、RS232シリアル、10／100Ethernet、Bluetooth4.1、802.11ac、パラレル	
寸法	505×268.2×395.68mm	505×341.45×395.68mm
重量	22.7kg	26kg
動作温度	5～40℃	
保存温度	-40～60℃	

NEW!!

Zebra ZD621R デスクトッププリンター

コンパクトなボディで高性能なRFIDプリンター



- コンパクトボディで小スペースに設置可能
- ローコストで高性能を実現
- シンプルな操作性

項 目	仕 様
解像度	203dpi、300dpi
印字方式	感熱／熱転写
最大印字幅	104mm (203dpi) ／108mm (300dpi)
最大印字速度	203mm／秒 (203dpi) 152mm／秒 (300dpi)
最大メディア幅	118mm
最大ロール径	127mm
対応厚	0.08mm～0.19mm
インタフェース	RS1232C、USB2.0、10／100Ethernet、802.11acWi-Fi、Bluetooth4.1
寸法	267×202×192mm
重量	2.5kg
動作温度	4.4℃～41℃
保存温度	-40℃～60℃

Zebra ZQ630PLUS 感熱モバイルプリンター

いつでも、どこでも最高性能のモバイルRFID印刷



- 小型、軽量で持ち運び容易
- 耐落下1.8m、IP54 (ソフトケース使用時)の高耐久モデル

項 目	仕 様
解像度	203dpi
印字方式	感熱
最大印字幅	104mm
最大印字速度	115mm／秒
最大メディア幅	112mm
最大ロール径	66mm (外径)
対応厚	0.058mm～0.165mm
インタフェース	ZebraNet® 802.11ac無線、WEP、TKIPおよびAES暗号化、WPAおよびWPA2 802.1x (WEP、WPAまたはWPA2)、EAP-FAST、EAP-TTLS、EAP-TLS、PEAP、LEAP 802.11dおよび802.11i、Wi-Fi認証、Bluetooth4.1 (ClassicおよびBLE) 無線 10／100Ethernet (クレードル利用時)、USB2.0フルスピード (12Mbps)、14-pin RS-232C
寸法	187×165×82.5mm
重量	1.1kg
動作温度	-20℃～50℃
保存温度	-25℃～65℃

RFID対応ラベリングマシン SLX-100RF



エンコード画面 ※イメージ

※アンテナ部拡大

特徴

- RFIDラベルを自動で貼り付けます。
- 貼り付け時にデータ読み取り／書き込みができます。
- 場所をとらないコンパクト設計・既存の製造ラインに設置できます。
- ラベラー設定は、タッチパネルで簡単に操作ができます。

仕様

●ラベラー部

ラベル繰り出し速度	1～30m/分
外形寸法	L670×W731×H680mm
ラベラー本体寸法	L544×W320×H532mm
本体重量	9.0kg
電源	100VAC
消費電力	200W
ラベル停止精度	0.5mm以内
ラベル幅	12～100mm
ラベル長さ	15～350mm
ラベル間隔	3mm
最大ロール径	290mm以内

●RFID部 (対応予定)

UHF帯	ISO18006 EPC C1Gen2/
HF帯	ISO15693/14443

※仕様は予告なしで変更する場合がございます。