

シーレックス

ハンディリーダーライターラインナップ

NEW!!

Zebra RFD40シリーズ ハンディリーダーライター

業界最高水準の高性能RFIDハンディリーダー



- ローコストで高性能を実現
- 専用端末／Bluetooth端末との簡単な装着・取り外し
- 1300タグ／秒以上のハンディタイプ最速の読取速度

項 目	仕 様
RFID通信規格	EPC global UHF Class1 Gen2、EPC Gen2V2
通信周波数	916.8MHz～921MHz（日本国内）
RF出力	1W高出力
RFIDアンテナの種類	内蔵型円偏波
2次元イメージャー	LED照準付きイメージャー搭載（オプション）
通信	8ピン電気接続（専用端末）／Bluetooth接続（iOS、Android、Windows）
温度範囲	動作：-10～+50℃
耐久性	耐落下1.5m、IP54
寸法	H:151×W:84×D:167mm
重量	約541g

Zebra MC333XR ハンディリーダーライター

Zebraならではの高堅牢設計と迅速で正確な読取性能



- IP54、耐落下1.5mの高堅牢設計
- キーパッドと大型タッチスクリーンの最強のコンビを実現
- 900タグ／秒以上のハンディタイプ最速の読取速度

項 目	仕 様
ディスプレイ	4.0インチ容量性、WVGA、カラー
RFID通信規格	EPC global UHF Class1 Gen2、EPC Gen2V2 ISO18000-63
通信周波数	916.8MHz～921MHz（日本国内）
RF出力	1W高出力
RFIDアンテナの種類	内蔵型円偏波
2次元イメージャー	LED照準付きイメージャー搭載
通信	802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w Bluetooth V4.1、V2.1、BLE
OS	Android 7.0 GMS
温度範囲	動作：-20～+50℃ 保存：-40～+70℃
耐久性	耐落下1.5m、IP54
寸法	H:164×W:75×D:211mm
重量	約665g

Zebra RFD90 超高堅牢UHF ハンディリーダーライター

超高堅牢設計、高速読取り、円偏波／直線偏波2タイプ



- 165／IP67、耐落下1.8mの超高堅牢設計
- 円偏波：標準レンジ／直線偏波：ロングレンジの2タイプ
- Android、iOS、Windowsデバイスに対応

項 目	仕 様
RFID通信規格	EPC global UHF Class1 Gen2、EPC Gen2V2
通信周波数	916.8MHz～921MHz（日本国内）
RF出力	1W高出力
RFIDアンテナの種類	内蔵型円偏波（RFD9030）／内蔵型直線偏波（RFD9090）
2次元イメージャー	標準レンジイメージャー（SE4750）／ロングレンジイメージャー（SE4850）
通信	8ピン電機接続（専用端末）／Bluetooth接続（Android、iOS、Windows）
温度範囲	動作：-20～+55℃ 保管：-40～+70℃
耐久性	耐落下1.8m、IP65／IP67
寸法	RFD9030:189×83.4×173mm／RFD9090:248×96.3×173mm
重量	RFD9030:714g／RFD9090:759g

Denso wave SP1 ハンディリーダーライター

高速読取・長距離読取とAndroid/iOS両対応を実現した高性能リーダー



項目	仕様
RFID通信規格	EPCglobal UHF Class1 Gen2、EPC Gen2V2
通信周波数	916.8MHz～920.8MHz（日本国内）
RF出力	10～30dbm（最大1W）
RFIDアンテナの種類	内蔵型円偏波
2次元イメージャー	エリアセンサ式イメージャー搭載
通信	Bluetooth V2.1 +EDR準拠クラス2（SPP、SPP iOS）
温度範囲	動作：-20～+40℃
耐久性	耐落下1.5m、IP54
寸法	H:128×W:90×D:174mm
重量	約400g

- ▶ QRを活用した簡単ペアリングに対応
- ▶ 耐落下1.5m、IP54の高堅牢性を実現
- ▶ 安心のデータバックアップ&自動再接続機能



すぐに使える業務用パッケージアプリもご用意。
お客様のRFID導入をお手伝いします！
※別途有償でのご提供となります。

Unitech RP902 ポケットリーダー

ポケットに入れて持ち運びできる手軽な小型リーダー



- ▶ 約100gの超軽量UHFリーダー
- ▶ シンプルな読取専用タイプ

項目	仕様
RFID通信規格	EPCglobal Class1 Gen2、ISO/IEC 18000-6C
通信周波数	LBT：250mW時13チャンネル
RF出力	250mW/500mW
RFIDアンテナの種類	直線偏波
2次元イメージャー	なし
通信	Bluetooth 5.0
温度範囲	動作：-10～+50℃ 保存：-20～+60℃
耐久性	耐落下1.2m、IP65
寸法	H:42×W:51×D:109mm
重量	約106g（バッテリー含まず）

デモ機貸出しサービスのご案内

動作確認やご検証用に
各種デモ機をご用意しております！



RFD40



MC333XR



SP1



ICタグもご用途に合わせて
お貸出しいたします！

