

MetallumLabel シリーズ

- 【特徴】
- ・豊富な形状バリエーション、様々な管理対象への貼付けが可能
 - ・RFIDプリンタを利用し、手元で必要な時にラベルの発行が可能

名前 (型番)	EPC/User bits ICチップ	サイズ	外観	読取 距離※
Mini (SOM3012)	128/0 M730	30×12mm		2m
Sharp (SOM6505)	128/0 M730	65×5mm		3m
Plain (SOM6025)	128/0 M730	60×25mm		5m
Galore (SOM8040)	128/512 M781	80×40mm		7m
Large (SOM10525)	128/0/96/0 Ucode8/9	105×25mm	(準備中)	7m

※読み取り距離は参考距離です。検証用サンプルを準備しております、事前にご確認下さい。
記載は、1WのハンディリーダーでA4サイズ金属板中央に貼付時の参考数値となります。
※別サイズもございますので、お問い合わせください。

【使用例】タブレット・PC管理 (MetallumLabel-Sharp)

動画



↑ 側面への貼付



↑ RFIDプリンターで発行



お問合せフォーム

ご要望・ご相談連絡先

E-mail : rfid@sealex.com

sealex
シーレックス株式会社

シーレックス株式会社

RFIDソリューショングループ

☎111-0052

東京都台東区柳橋2-19-6 柳橋ファーストビル3F

<https://www.sealex.com/production/ictag/>

プリンターで印字・エンコード可能なラベルタイプ金属対応タグ Silverline II シリーズ

1. コストパフォーマンス

ハードケースタイプより安価

2. オンデマンド印刷

必要時に必要分を生産

3. 過酷な環境でもOK

室外、防水、防塵、耐薬品性、擦過性

4. 曲面对応

ノンフラットな製品にも対応



Silverline Classic II



- サイズ: 100×40×1.3mm
- IC: Impinj M730 (EPC128bit)

Silverline Slim II



- サイズ: 110×13×1.3mm
- IC: Impinj Monza R6P (EPC128bit / User32bit)

Silverline Micro II



- サイズ: 45×13×1.3mm
- IC: Impinj Monza R6P (EPC128bit / User32bit)

Silverline Blade II



- サイズ: 60×25×1.3mm
- IC: Impinj M730 (EPC128bit)

● ZT411R On-Metal 250mW/1W



項目	仕様	項目	仕様
解像度	203dpi, 300dpi	対応厚	0.058mm~0.25mm (金属対応オプション: ~1.5mm)
印字方式	感熱 / 熱転写	インタフェース	USB2.0, RS232Cシリアル, 10/100Ethernet, Bluetooth4.1, デュアルUSBホスト
最大印字幅	104mm	寸法	495×269×324mm
最大印字速度	356mm / 秒	重量	16.33kg
最大メディア幅	114mm (ティア・カッター) 108mm (ピール・リワインダー)	動作温度	5°C~40°C
最大メディア径	203mm	保存温度	-40°C~60°C